DOBLADORA MANUAL

Carrera 68G Sur N° 37C – 19
Barrio Alqueria – La fragua
Tel. 601 5177588
Cel. +57 3118798428
Bogotá D.C
info@metaltools.co
www.metaltools.co

DESCRIPCIÓN:

Robusta dobladora manual para lamina **de muela seccionada independiente**, fabricada en acero al carbón soldado, mecanizado y pintada que puede ser utilizada en los entornos más exigentes para hacer diferentes configuraciones dobleces.

EQUIPO ESTANDAR:

- Cuerpo en acero al carbón soldado mecanizado y pintado.
- Dos pesas en la cortina fundidas en hierro gris.
- Puente graduable para ajustar la máquina.
- Piezas de rotación montada en rodamientos.
- Maquina probada en nuestras instalaciones.
- Manual del usuario.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DESRIPCION / MODELO	Cal16 x 1250 DN	Cal16 x 2500 DN	Cal16 x 3050 DN
Longitud de plegado	1250mm	2500mm	3050mm
Capacidad 42kg/mm2.	1,5mm (Cal 16)	1,5mm (Cal 16)	1,5mm (Cal 16)
Angulo de plegado	0 – 135°	0 – 135°	0 – 135°
Alto	1300mm	1600mm	1600mm
Ancho	750mm	1500mm	1500mm
Longitud	1700mm	3900mm	4500mm
Peso aproximado	600Kg	1850Kg	2.500Kg

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Incluye un set de herramienta seccionada (muelas) de acople rápido.
- Incluye un ángulo liso y/o de tacón de 3”.
- Máquina reforzada para cal 14 (opcional).