

**PBH-32****PBH-32 E**

\*Arka arkaya sıralı 5 büküm yapma imkanı

\*100 program hafıza kapasitesi

\*PLC Kontrol Schneider

\* 5 sequential bending possibilities

\* 100 program memory capacity programming

\* PLC Control Schneider

**TEKNİK BİLGİ**

Maks. Boru Çapı	32
Maks. Boru Et Kalınlığı (mm)	3
Maks. Büküm Yarıçap (mm)	275
Maks. Büküm Derecesi (°)	190
Boru Büküm Hızı (d/dk)	8,5
Büküm Motor Gücü (kW)	2,2
Hidrolik Motor Gücü (kW)	1,5
Makine Ağırlığı (kg)	400
Makine Uzunluğu (mm)	2100
Makine Genişliği (mm)	1000
Makine Yüksekliği (mm)	1050

**TECHNICAL DATA**

Max. Pipe Diameter	32
Max. Wall Thickness (mm)	3
Max. Bending Radius (mm)	275
Max. Bending Angle (°)	190
Bending Speed (rev/min)	8,5
Bending Motor Power (kW)	2,2
Hydraulic Motor Power (kW)	1,5
Machine Weight (kg)	400
Machine Length (mm)	2100
Machine Width (mm)	1000
Machine Height (mm)	1050