

Minitractor agrícola

AMM1400S

Motor diésel • Conducción sentada • Sistema hidráulico

Presentamos el minitractor agrícola AMM1400S, una alternativa compacta para mecanizar la preparación del suelo y complementar las labores de su finca. Integra motor diésel de referencia 192, arranque con llave y puesto de conducción con asiento y volante, para que el operador dirija el equipo sentado durante el trabajo.

Su configuración de cuatro ruedas, el conjunto de cuchillas de labranza y las ruedas metálicas agrícolas permiten organizar el trabajo según el terreno y el implemento seleccionado. El techo parasol, los dos faros y la cubierta del motor completan un equipo pensado para el uso agrícola.



Vista frontal del minitractor con techo parasol, motor y puesto de conducción

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Motor diésel con arranque con llave. El equipo incorpora un motor diésel de referencia 192 y sistema de arranque con llave. Esta configuración reúne el accionamiento del minitractor y la puesta en marcha desde el puesto de conducción.

Conducción mediante asiento y volante. El operador trabaja sentado y orienta el equipo mediante volante, con los mandos distribuidos cerca del puesto de conducción. Esta disposición facilita el seguimiento de la trayectoria durante el trabajo.

Configuración compacta de cuatro ruedas. Dispone de cuatro neumáticos de $19 \times 7-8$ y guardabarros sobre las ruedas. Su formato compacto permite considerar el equipo para labores donde se requiere una máquina agrícola de tamaño contenido.

Conjunto de cuchillas para labranza. Se suministra con cuchillas destinadas al trabajo y remoción del suelo. El resultado de la labor depende del estado del terreno, del ajuste del conjunto y de las condiciones de operación.

Sistema hidráulico incorporado. El sistema hidráulico forma parte del equipamiento del AMM1400S. Al seleccionar implementos se verifica su compatibilidad con la configuración suministrada y los requerimientos de conexión y operación.

Ruedas metálicas para trabajo agrícola. El suministro contempla dos ruedas metálicas, como alternativa de apoyo para labores agrícolas que requieran este tipo de rueda. Su utilización se selecciona de acuerdo con el terreno y el implemento empleado.

Techo parasol para el operador. El techo sobre el puesto de conducción proporciona sombra durante las labores al aire libre. Su estructura queda integrada al conjunto del asiento y permite conservar una vista abierta del entorno de trabajo.

Cubierta del motor y defensa tubular frontal. La cubierta superior y la defensa tubular rodean el conjunto motor. La disposición del motor permite identificar sus componentes exteriores y realizar las revisiones de mantenimiento indicadas en el manual del equipo.

Iluminación y apoyos del puesto de operación. Incluye dos faros para iluminación frontal, plataformas metálicas perforadas para los pies y mandos ubicados junto al asiento. Estos elementos reúnen los puntos de apoyo y control en torno al operador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Modelo comercial	AMM1400S
Tipo de equipo	Minitractor agrícola de cuatro ruedas
Referencia del motor	192
Combustible	Diésel
Sistema de arranque	Con llave
Puesto del operador	Asiento con respaldo y volante
Posición del motor	Delantera
Número de neumáticos	4 unidades
Medida de neumáticos	19 × 7-8
Sistema hidráulico	Incluido
Herramienta de labranza	Conjunto de cuchillas
Ruedas metálicas agrícolas	2 unidades
Iluminación	2 faros
Techo parasol y cubierta del motor	Incluidos
Color del equipo	Verde



Vista posterior del equipo y disposición del puesto de conducción

EQUIPO ESTÁNDAR E IMPLEMENTOS

La configuración base del minitractor AMM1400S reúne los siguientes componentes:

- Motor diésel de referencia 192 y sistema de arranque con llave.
- Puesto de conducción con asiento, respaldo y volante.
- Cuatro neumáticos de 19 x 7-8 y plataformas de apoyo para los pies.
- Sistema hidráulico y conjunto de cuchillas de labranza.
- Dos ruedas metálicas para trabajo agrícola.
- Cubierta del motor, defensa tubular frontal, dos faros y techo parasol.

Implementos para ampliar las posibilidades de trabajo

Consulte la configuración de suministro y la compatibilidad de los implementos de acuerdo con las labores de su finca:

Surcador ajustable y arados. Herramientas para apertura de surcos y trabajo del suelo, según el implemento seleccionado.

Remolque de 1,4 m. Complemento para traslado de materiales dentro del predio. La carga admisible debe corresponder a la capacidad autorizada para el conjunto.

Abonadora y discos laterales. Opciones para complementar las labores de cultivo, sujetas a la compatibilidad de montaje y operación.